

HD-SDI カメラ MSHD-45Px



Specifications

Model No.	MSHD-45Px
イメージセンサー	1/3" 2.0MP Panasonic CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン
総画素数	2010 (H) × 1108(V)
有効画素数	1920 (H) × 1080(V)
レンズ	C/CS / ICR 付オートアイリスレンズ
最低被写体照度	0.001LUX (DSS オン時)
S/N 比	50dB 以上 (AGC オフ時)
感度アップ	オフ / オート
色調補正	LOW/MIDDLE/HIGH
露光	屋内 / 屋外 / Deblur
映像出力	HD-SDI/ 1.0 Vp-p (75Ω Composite), NTSC / PAL (選択)
ミラー機能	オフ / オン
輝度 / HLC	0-20
OSD	選択可能
ゲインコントロール	0-20
プライバシーマスク	31 エリア
デイ / ナイト	オート / デイ / B&W / Ext1 / Ext2
デジタルズーム	オフ / オン 0-96
ホワイトバランス	ATW / AWC ⇒ SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
逆光補正	BLC / D-WDR / WDR
電子シャッター	オート / マニュアル
モーションディテクション	オン / オフ 3 エリア選択
デジタルノイズリジクション (DNR)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デジタルワイドダイナミックレンジ	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
電源	DC12V
消費電力	2.5W (最大) / DC12V
寸法 / 重量	130.0mm(L) × 70.0mm(W) × 73.0mm(H) / 260g
使用温度範囲	-10°C ~ +45°C