

# IP カメラ MSVIP-63ZS-Es



## Specifications

Model No.	MSVIP-63ZS-Es
イメージセンサー	1/3" OMNIVISION Progressive Scan Sensor
走査方式	Progressive Scan
解像度	4.0 メガピクセル 2592×1520
最低被写体照度	0.001LUX (白黒) / 0.1LUX (カラー)
S/N 比	50db 以上 (AGC オフ時)
圧縮方式	H.264 : CBR, M-PEG
画質調整	H.264 : ターゲットビットレートレベルコントロール M-PEG : 画質レベルコントロール
レートコントロール	H.264 : CBR or VBR
画質	高画質 : 2592×1520 / 2048×1520 低画質 : 704×576 / 640×480 / 320×240
最大フレームレート	1080P : 25fp, 720P・960P : 25fps
レンズタイプ	ICR 固定焦点レンズ 2.8mm ~ 12mm (3.0 Mega)
デイ/ナイト	対応
ワイドダイナミックレンジ	対応
デジタルノイズリダクション	3DNR
モーションディクテイション	対応
プライマスク機能	対応
ゲインコントロール	最大 255
ホワイトバランス	オート (AWB)
電子シャッター	Auto/ A.FLK / マニュアル
フリップミラー機能	対応
Ethernet	RJ-45
プロトコル	HTTP, PPPoE, UPNP, FTP, DDNS, VPN, RTSP, etc.
メモリスロット	TF カード (64GB 以上)
ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
IP 等級	防滴ハウジング
入力電流・電圧	IR OFF:90mA/ DC12V, IR ON:485mA/ DC12V
消費電力	約 2W
外形寸法・重量	237.36mm(L)×89.6mm(W)×82.47mm(H), 約 650g

MASAMITSU  
SECURITY TECHNOLOGY OF JAPAN